

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 350 x 4,0 1400	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1400.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1400.000</b>
2	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 350	m m	350.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>350.000</b>
3	KNR 2-31 1004-07 analogia	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową kationową 1400	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1400.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1400.000</b>
4	KNR 2-31 0102-01 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 30 cm głębokości koryta 350 m x 2,0 m 700	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	700.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>700.000</b>
5	KNR 2-31 0114-01 z.o.2.13. 9902-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 26-75 pojazdów na godzinę 700	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	700.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>700.000</b>
6	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 700	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	700.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>700.000</b>
7	KNR 2-31 0310-01 z.o.2.13. 9902-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 26-75 pojazdów na godzinę 700	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	700.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>700.000</b>
8	KNR 2-31 0310-05 z.o.2.13. 9902-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 26-75 pojazdów na godzinę 350m dług. x 5,5m szer 1925	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1925.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1925.000</b>
9	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 1925	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1925.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1925.000</b>
10	kalk. własna	Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego (droga gminna) 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm 350 x 0,5 175	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	175.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>175.000</b>
12	KNR 2-31 0204-03 z.o.2.13. 9902-01 analogia	Umocnienie poboczy - nawierzchnia z frezu lub klinca - warstwa dolna grubość po zagęszczeniu 10 cm 26-75 pojazdów na godzinę 175,00 mb x 0,50m x 1 strona 87.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	87.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.500</b>
13	KNR-W 4- 01 0109-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat.III) 60	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
14	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 12	szt. szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>