

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR AT-03 0102-01 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 26-75 pojazdów na godzinę 66,00 mb * 2,0m 132	m ² m ²	 132.000	
				RAZEM	132.000
2	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 66 x 10 660	m ² m ²	 660.000	
				RAZEM	660.000
3	KNR 2-31 1004-07 analogia	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową kationową 660	m ² m ²	 660.000	
				RAZEM	660.000
4	KNR 2-31 0310-05 z.o.2.13. 9902-01 0310-06 analogia	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 26-75 pojazdów na godzinę 660	m ² m ²	 660.000	
				RAZEM	660.000
5	kalk. własna	Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego (droga gminna) 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm 10m * 1,0m * 1 strona 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNR 2-31 0204-03 z.o.2.13. 9902-01 analogia	Umocnienie poboczy - nawierzchnia z kłińca warstwa górna grubość po zagęszczeniu 7 cm 26-75 pojazdów na godzinę 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000