

WYKAZ STALI DO RYS. K-10

Poz.	Ilość	Wyszczególnienie	Dł.	Dł.całk.	Masa	Masa całk.	Materiał
	[szt]		[mm]	[m]	[kg/szt]	[kg]	klasa
		Pomost PM2'	wyk .	1	szt.		
1	2	L80x80x8	820	1,64	7,92	15,84	OH18N9
2	1	□100x60x4	2010	2,01	19,40	19,40	OH18N9
3	1	□100x60x4	2299	2,30	22,19	22,19	OH18N9
4	1	□100x60x4	1836	1,84	17,72	17,72	OH18N9
5	1	□100x60x4	810	0,81	7,82	7,82	OH18N9
6	2	Bl. 3 x 54	94	0,188	0,12	0,24	OH18N9
7	4	Bl. 12 x 90	120	0,48	1,04	4,15	OH18N9
8	1	□100x60x4	1548	1,55	14,94	14,94	OH18N9
9	2	L80x80x8	665	1,33	6,42	12,85	OH18N9
10	3	M16x60	-	-	0,120	0,36	A2-70 wg DIN 931
	3	nakrętka M16	-	-	0,029	0,09	A2-80 wg DIN 934
	3	podkładka φ17	-	-	0,012	0,04	A-2 wg DIN 125
11	2	□100x60x4	665	1,33	6,42	12,83	OH18N9
12	1	□100x60x4	108	0,11	1,04	1,04	OH18N9
13	1	□100x60x4	184	0,18	1,78	1,78	OH18N9
14	2	Bl. 10 x 110	160	0,32	1,41	2,82	OH18N9
15	3	M16x120	-	-	0,210	0,63	A2-70 wg DIN 931
	3	nakrętka M16	-	-	0,029	0,09	A2-80 wg DIN 934
	3	podkładka φ17	-	-	0,012	0,04	A-2 wg DIN 125
				Razem:		134,84	
				DODATEK NA SPOINY 1,5%		2,02	
				MASA CAŁKOWITA 1szt. [kg]		136,86	